

N-Butyl phthalate . فثالات البيوتيل



CAS.No:84-74-2
UN.No: 9095

• مادة سائلة شفافة إلى أصفر فاتح

التصنيف : مادة ضارة

[Xn;Xi] (23)

• تقسيم الخطورة: 9.2

• مجموعة التعبئة: II

• عبارات السلامة: [S:(2-)*22]

• عبارات الخطر: [R:22-36]

• الأسماء المرادفة: حمض أورثوبنزين داي كربوكسيليك بيوتيل استر، حمض بنزين أورثو داي كربوكسيليك داي بن . بيوتيل استر، ن . بيوتيل فثالات، كسويل 292، بيوتيل . أورثو . فثالات، بيوتيل 1، 2، بنزين داي كربوكسيلات داي ن . بيوتيل فثالات، بيوتيل . أورثو . فثالات، جينوبلاست ب، ستافليكس دي بي بي ، يونيفليكس دي بي بي.

• الخصائص: الوزن الجزيئي: 278.34، درجة الانصهار: -35م°، درجة الغليان : 340م°

1- الأخطار المحتمل حدوثها:

1-1- الصحة:

استنشاق المادة قد يكون ضاراً، ملامسة المادة للجلد أو العين قد يسبب حرقاً، احتراق المادة ينتج عنه غازات آكلية/أو سامة، المياه الناتجة عن مكافحة الحريق أو عمليات التخفيف في حالة حدوث تسرب قد تسبب التلوث.

1-2- الانفجار والحريق:

قد تحترق ولكنها لا تشتعل بسهولة، المادة قد تتبلر انفجارياً في حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو في حالة الحريق، عبوات المادة قد تنفجر بالحرارة.

1-3- السلامة العامة:

الاتصال فوراً بمراكز الطوارئ في حالة الحوادث، اعزل المنطقة التي حدث بها تسرب لمسافة 10 - 25 متر على الأقل من جميع الاتجاهات، يجب إبعاد الأشخاص غير المتخصصين عن موقع التسرب، يجب أن يكون جميع الأشخاص المتواجدين بمنطقة التسرب فوق اتجاه الرياح، يجب الابتعاد عن الأماكن المنخفضة لاحتمال تجمع المادة المتسربة بها، يجب تهوية الأماكن المغلقة والتي حدث بها تسرب قبل الدخول فيها.

1-4- الملابس الواقية:

يجب ارتداء الملابس المجهزة بأنايبب ضغط الهواء للتنفس والواقية من المواد الكيميائية الآكلة، الملابس الواقية من الحريق توفر حماية محدودة في حالة الحريق فقط وهي غير كافية في حالة حدوث تسرب، يجب ارتداء النظارات والقفازات الواقية أثناء استخدام هذه المادة.

1-5- إخلاء المنطقة:

في حالة التسرب يتم عزل منطقة التسرب لدائرة قطرها 25 متر، في حالة وجود خزانات للمادة أو عربات نقل بها حاويات للمادة يتم العزل الابتدائي لمسافة 800 متر من جميع الاتجاهات.

2- مجابهة الطوارئ

1-2 في حالة الحريق:

2-1-1 فى حالة الحرائق الصغرى:

تستخدم الكيماويات الجافة، Co2 ، رشاشات المياه، أو المواد الرغوية.

2-1-2 فى حالة الحرائق الكبرى:

تستخدم المواد الرغوية أو رشاشات المياه، حرك الحاويات بعيداً عن منطقة الحريق إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، تجنب نشر المادة بتوجيه خرطوم المياه بضغط عالى إليها، يجب محاصرة المياه الناتجة عن مكافحة الحريق ثم التخلص النهائى منها.

2-1-3 فى حالة الحرائق فى وسائل النقل.

يجب مقاومة الحريق من مسافة آمنة، تجنب دخول المياه داخل الحاويات، برد الحاويات بكميات كبيرة من المياه حتى بعد انتهاء الحريق، فى حالة سماع أصوات من أجهزة الأمان لإحدى الحاويات يتم سحبها بعيداً عن باقى الحاويات، يجب البقاء بعيداً عن الحاويات المشتعلة لأنها قد تنفجر.

2-2- فى حالة حدوث انسكاب أو تسرب

امنع جميع مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب)، لا تلمس الحاويات التالفة أو المادة المتسربة دون ارتداء الملابس الواقية المناسبة، تجنب نشر اثرية المادة، تجنب استنشاق المادة، أوقف التسرب إذا كان ذلك ممكناً دون التعرض لمخاطر، امنع دخول المادة المتسربة فى المجارى المائية، المصارف أو الأماكن المغلقة.

فى حالة التسرب المحدود الجاف

يتم تجميع المادة باستخدام الجواريف ووضعها داخل عبوات محكمة الغلق وعليها كافة البيانات الدالة على المادة ثم التخلص النهائى منها.

فى حالة التسرب الكبير

يجب محاصرة المادة ثم التخلص النهائى منها، يتم تغطية مسحوق المادة باغطية بلاستيكية لمنع انتشارها، امنع المادة من الدخول فى المجارى المائية والمصارف والأماكن المغلقة.

3- الإسعافات الأولية

أنقل المصاب لمنطقة هواء نقى، اتصل بالمراكز الطبية، إذا توقف المصاب عن التنفس ابدأ بعمل تنفس صناعى، فى حالة استنشاق أو بلع المصاب للمادة لا تستخدم الفم فى عملية التنفس الصناعى، إذا كان هناك صعوبة فى عملية التنفس استخدم الأكسجين عن طريق صمام عدم الرجوع، اخلع عن المصاب الملابس والأحذية الملوثة، فى حالة ملامسة المادة للجلد أو العين يتم الغسيل بالماء الجارى لمدة 20 دقيقة، حافظ على هدوء المصاب وأعمل على تدفئته، ظهور أعراض التأثير الناتج عن التعرض للمادة قد يتأخر، يجب أن يكون الطبيب المعالج على دراية بالمادة التى سببت الإصابة ومدى خطورتها وسبل الوقاية منها.

4- التداول:

هذه المادة قد تكون مهيجة، قبل الاستخدام لابد من مراجعة كافة العبوات والادوات المستخدمة للتأكد من سلامتها وعدم تسرب المادة منها، يتم التداول من خلال أشخاص مدربين على كيفية التداول الآمن لمثل هذه المواد والوقاية من أخطارها وكيفية إجراء الإسعافات الأولية اللازمة فى حالة الإصابة، تجنب الحرارة المرتفعة اثناء الاستخدام، تجنب كافة أنواع التلامس مع هذه المادة دون ارتداء الملابس الواقية المناسبة من قفازات ونظارات الوقاية وأدوات حماية الجهاز التنفسى، لابد من عمل تقارير فورية فى حالة حدوث تسرب أو ظهور أى أعراض مرضية على المتعاملين بهذه المادة، تجنب جميع مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب) اثناء التداول، لابد أن تكون منطقة العمل خالية تماماً من أى مواد قابلة للاحتراق مثل (الورق، الخشب، الزيوت،...)، استخدم ادوات مناسبة لفتح العبوات بطريقة آمنة، فى حالة استخدام المادة فى العمليات المفتوحة يجب البقاء باستمرار فوق اتجاه الرياح لتجنب استنشاق المادة، يجب ارتداء ادوات الحماية المناسبة اثناء استخدام هذه المادة، تجنب تعرض المادة للماء، تستخدم المادة بأقل كمية ممكنة، تجنب المواد الغير متوافقة معها اثناء الاستخدام مثل (الأحماض والقلويات القوية والمواد المؤكسدة القوية)، ضع علامة "لا تستخدم المياه" فى مكان العمل، تجنب نشر اثرية المادة فى منطقة العمل، تجنب تلف العبوات، يجب إحكام غلق العبوات بعد الانتهاء من الاستخدام، لابد أن تكون أدوات مكافحة الحريق أو التسرب متاحة بالقرب من منطقة العمل، العبوات الفارغة قد تحتوى على متبقيات خطيرة، لابد من اتباع تعليمات التداول الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة (MSDS).

5-التخزين:

هذه المادة قد تكون مهيجة، تخزن داخل عبوات محكمة الغلق في مكان بارد وجاف، وجيد التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، تحفظ بعيداً عن مصادر الإشعال (الحرارة، الشرر، اللهب)، تخزن بأقل كمية ممكنة، تحفظ في عبوات مناسبة ملصق عليها البطاقات الخاصة بالمادة موضعاً عليها الإرشادات والعلامات الدالة على خطورة المادة وكيفية التداول والتخزين الآمن وطرق الإسعافات الأولية في حالة حدوث إصابة، يجب التفثيش الدوري على العبوات داخل المخزن للتأكد من سلامتها واكتشاف أى تسرب قد يحدث، يجب وضع العلامات التحذيرية المناسبة داخل المخزن، حافظ على العبوات من التلف، العبوات الفارغة قد تحتوى على متبقيات خطيرة، العبوات الفارغة تخزن في مكان منفصل، لا تخزن مع المواد الغير متوافقة معها مثل (الأحماض والقلويات القوية والمواد المؤكسدة القوية والمياه)، المواد المستخدمة في إنشاء المخازن لابد أن تكون غير قابلة للاحتراق ولا تتفاعل مع المادة، استخدم أنظمة تهوية وضاءة غير مسببة للشرر ومقاومة للتآكل، تجنب المياه نهائياً، تحفظ في درجة حرارة حسب تعليمات المصنع، تخزن بعيداً عن منطقة العمل والطعام، لا بد أن يكون مكان التخزين خالياً تماماً من المواد القابلة للاحتراق (الخشب، الورق، الزيوت، ...)، لا بد من اتباع تعليمات التخزين الأخرى المذكورة بصحيفة بيانات الأمان للمادة MSDS.

6- المعالجة والتخلص:

يجب عدم لمس المادة المتسربة، يجب ابعاد كافة مصادر الاشعال (الحرارة، الشرر، اللهب) عن مكان التسرب، اوقف التسرب إذا أمكن ذلك دون التعرض لمخاطر، امنع دخول المادة المتسربة داخل المصارف أو الأماكن المغلقة، يجب محاصرة المادة المتسربة وتغطيتها بطبقة من البلاستيك لمنع انتشارها او اختلاطها بمياه الامطار، اغسل منطقة التسرب بالماء، تتم المعالجة عن طريق الترسيب.

يمكن التخلص من المادة عن طريق امتصاصها بالرمل أو التراب الجاف ثم التخلص منهم بعد ذلك عن طريق الدفن الصحى الآمن، يتم التخلص من المادة عن طريق الحرق عند درجة حرارة من 650-1600 درجة مئوية.

7- التوافق الكيميائى:

المادة تتفاعل انفجارياً مع الكلور المسال، المادة غير متوافقة مع (النترات، المواد المؤكسدة القوية ، القلويات الأحماض،..)، خليط المادة الجاف مع كلورات البوتاسيوم قد يكون متفجراً، قد تحترق ولكنها لا تشتعل بسهولة، المادة قد تتبلر انفجارياً في حالة تعرضها لدرجات حرارة عالية أو في حالة الحريق.

8- درجة الثبات

المادة ذاتها غير قابلة للاحتراق ولكنها تتحلل بالحرارة وينتج عنها أبخرة آكلة و/أو سامة، العبوات قد تنفجر في حالة تعرضها لدرجات الحرارة العالية، قد تتفاعل مع المعادن في وجود الرطوبة، المحاليل المركزة من المادة قد تتبلور في حالة تعرضها لدرجات الحرارة المنخفضة، المادة ثابتة في حالتها الطبيعية، المادة مقاومة للتحلل الضوئى.